

Technické specifikace	Vinylová plovoucí podlaha FatraClick		
Oblast použití	EN 649, EN 685	-	21 - 23 31 - 32 41
Celková tloušťka	EN 428	mm	9,5
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,40
Povrchová úprava	-	-	PUR
Rozměr palubky	EN 427	mm	915 x 305
Celková hmotnost	EN 430	g/m ²	9300
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0,10
Trvalá deformace	EN 433	mm	≤ 0,1
Stálobarevnost při umělém osvětlení	EN ISO 105-B02	-	min. 6
	(metoda 3)		
Reakce na oheň	EN 13501 - 1	-	B _{flS1}
Chemická odolnost a odolnost proti vzniku skvrn	EN 423	-	vyhovuje
Odolnost proti bakteriím	EN 846	-	ano
Protikluznost	EN 13893	-	DS
	DIN 51130		R10
Kročejevý útlum	ISO 140-8	dB	16
Tepelný odpor	EN 12524	m ² K/W	0,088
Podlahové vytápění	-	-	ano
Vliv kolečkové židle	EN 425	-	vyhovuje
VOC	EN 14662-2	[ug/m ³]	pod limitem < 1
Emise formaldehydu	EN 14041	-	E1
Balení	krabice	ks	7
		m ²	1,96
	paleta	box	60
		m ²	117,6