

Oblast použití	EN 649, EN 685		21-23, 31-32, 41		
Celková tloušťka	EN 428	mm	9,5		
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,4		
Povrchová úprava			PUR		
Rozměr palubky (dekory dřeva)	EN 427	mm	915 x 305		
Rozměr palubky (dekory dřeva)	EN 427	mm	1235 x 230		
Rozměr palubky (dekory kamene)	EN 427	mm	620 x 450		
Celková hmotnost	EN 430	g/m ²	9300		
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0,10		
Trvalá deformace	EN 433	mm	≤ 0,10		
Stálobarevnost při umělém osvětlení	EN ISO 105-B02		min.6		
	(metoda 3)				
Reakce na oheň	EN 13501-1		Bfl-S1		
Chemická odolnost a odolnost proti vzniku skvrn	EN 423		vyhovuje		
Odolnost proti baktériím	EN 846		ano		
Protiskluznost	EN 13893		DS		
	DIN 51130		R10		
Kročejový útlum	ISO 140-8	dB	16		
Tepelný odpor	EN 12524	m ² K/W	0,088		
Podlahové vytápění			ano		
Vliv kolečkové židle	EN 425		vyhovuje		
VOC	EN 14662-2	[µg/m ³]	pod limitem < 1		
Emise formaldehydu	EN 14041		E1		
Balení	915 x 305	krabice	ks	7	
			m ²	1,96	
		paleta	box	60	
			m ²	117,6	
		1235 x 930	krabice	ks	6
				m ²	1,704
	paleta		box	60	
			m ²	102,24	
	620 x 450	krabice	ks	6	
			m ²	1,68	
		paleta	box	60	
			m ²	100,8	