

Technický list výrobku



LOBA® ParkettWax

Speciální vysoce kvalitní podlahová vosková emulze s obsahem rozpouštědel.

Balení: 1 l, 12 l
červenohnědá varianta: 12l
GIS kód: Ö 60

Oblast použití: Vhodný pro ošetření všech podlah opatřených ochrannými laky na rozpouštědlové bázi stejně tak, jako impregnovaných olejovaných a voskovaných dřevěných a korkových podlah a linolea.

Pokyny na zpracování: Aplikujte LOBA® ParkettWax v tenkých vrstvách pomocí hadru nebo vhodného rozprašovače a po uschnutí ho ihned vyleštěte. V případě, že produkt ztuhne v důsledku nízkých teplot, opět se zkapalní zahřátím uzavřeného obalu v teplé vodě nebo položením na teplý radiátor.

Obsah látek: Vosky a alifatické uhlovodíky

Spotřeba: 1-2 litry na 100 m²

Ředidlo: Neředit, přípravek je připraven ke zpracování.

Skladování a přeprava: Skladujte při teplotě +5C až +25C po dobu 36ti měsíců.
Dle klasifikace ADR: třída 3, skupina balení III.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné pokyny pro použití produktů LOBACARE®**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LiKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přepracovaný firmou LOBA:

18.12.2008/16.10.2009 MW