

# Soklová páska Alfa PowerTac

## Použití

Soklová páska Alfa PowerTac je vynikající pomocník pro trvalé lepení a upevňování lišt z pevných materiálů na všechny běžné plochy stěn. Velmi jistě drží i na hrubém povrchu, ať již ze strany soklu nebo podkladu. Páska je vhodná k lepení lišt z nejrůznějších materiálů - pevných soklů, soklů z netkaných textilií, pěnového latexu, PVC i síťovaných materiálů. Podkladem pro sokl může být zdivo, beton, kov, barevný nátěr, sádra, omítka, keramika, tapety, dřevo i umělé látky.

Páska je trvale poddajná a měkká, je odolná proti stárnutí. Časem nekřehne, naopak se zvyšuje pevnost lepeného spoje. Neobsahuje žádné jedovaté látky, rozpouštědla, chlor, ani formaldehyd.

## Technický popis

Oboustranná páska bez nosiče vyztužená polyesterovými vlákny, silně lepicí akrylátová disperze.

Materiál nosiče	bez nosiče, výtzuha polyesterovými vlákny
Lepidlo	akrylátové bez rozpouštědel
Liner	silikonový papír
Barva	průhledná
Tloušťka bez lineru	0,45 mm
Tloušťka s linerem	0,53 mm
Přilnavost pásky	velmi dobrá
Kohezní odolnost lepidla	35 N / 25 mm
Nános lepidla	450 g / m <sup>2</sup>
Odolnost proti stárnutí	velmi dobrá
Odolnost proti vodě	dobrá
Teplotní odolnost	-30 až 80 °C (krátkodobě 120 °C)
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Skladovatelnost	12 měsíců
Aplikační teplota	od 10 °C

## Rozměr

délka	šířka (mm)	délka	šířka (mm)
50 m	35 50	25 m	45
ks/balení	32 24	ks/balení	36